



MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I) établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824												
ADMISSION N° 2H1537S5		du 23/11/2015		MISE A JOUR du 16/09/2016								
SOCIETE TITULAIRE LKF Materials A/S Longelsevej 34 5900 RUDKOBING DANEMARK			PRODUIT PREMARK CITY S5 Nature du produit BPt									
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT												
Bande Préfabriquée Thermocollée non rétroréfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.												
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 40 °C Hygrométrie maxi : 95 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)												
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE												
Application manuelle avec chalumeau et un distributeur mécanisé pour saupoudrage												
DOSAGES PRODUITS												
DOSAGES APPLIQUES :												
PRODUIT :												
Produit de base		100 %										
SAUPOUDRAGE :												
Charges Antidérapantes Saupoudrées (- UCme 500-150 GG - ALLGLASS REPROCESSORS LTD)		100 %		Dosage utile 400 g/m²								
NB : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile												
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :												
T° air : 18 °C		T° sol : 28 °C		Hygrométrie : 61 % Vent : 19 km/h								
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION												
Produit Produit de base	Masse Volumique 2.16 g/ml	Teneur en cendres 74.5 %	Extrait sec	Bille Anneau								
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2 OISE Chaussée PARIS>PROVINCE PR 15.36 à 16.28 Année 2014 Trafic (véh/j) 8050 % PL 19 Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2014 - R157 PMT : 0.98 mm										
CARACTERISATION DU PRODUIT :												
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)												
Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence SRT 0.45	Visibilité de jour <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Chromaticité</th> <th rowspan="2">Qd (mcd.m-2.lx-1)</th> </tr> <tr> <th>(x)</th> <th>(y)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>130</td> </tr> </table>		Chromaticité		Qd (mcd.m-2.lx-1)	(x)	(y)			130
Chromaticité		Qd (mcd.m-2.lx-1)										
(x)	(y)											
		130										
Etat neuf	/	0.71	0.3291	0.3511								
(P1) 50000	/	0.73	0.3348	0.3540								
(P2) 100000	/	0.68	0.3351	0.3542								
(P3) 200000	/	0.75	0.3340	0.3532								
(P4) 500000	/	0.69	0.3313	0.3499								
(P5) 1000000	/	0.71	0.3310	0.3503								
(P6) 2000000	/	0.71	0.3294	0.3488								
(P6) 2000000		Classe S5	Classe Q3									
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)												
Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /												
MARQUAGE DES PRODUITS			VISAS									
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :			 EQUIPEMENTS DE LA ROUTE Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 16/09/2016 Le Fabricant (Nom et Visa) : F. CHATRY  Le 13/09/2016									
LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE												
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140												