



MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE				
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)				
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824				
ADMISSION N° 2RH1624S2	MISE A JOUR du 16/10/2018			
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT		
Geveko Markings Denmark A/S Longelsevej 34 5900 RUDKOBING DANEMARK		PREMARK RS2+ Nature du produit BPT		
DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT				
Bande Préfabriquée Thermocollée rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.				
Conditions limites d'application * : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 95 % (* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)				
MATERIELS DE MISE EN OEUVRE				
Application manuelle avec chalumeau.				
DOSAGES PRODUITS				
DOSAGES APPLIQUES : PRODUIT : Produit de base 100 %				
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : T° air : 23 °C T° sol : 38 °C Hygrométrie : 74 % Vent : 5 km/h				
CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit Produit de base	Masse Volumique 2.14 g/ml	Teneur en cendres 74.9 %	Extrait sec	Bille Anneau
RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL				
CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Nature du revêtement : BETON BITUMEUX Application en : 2016 - R068 PMT : 0.99 mm				
CARACTERISATION DU PRODUIT : (Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)				
Classe de roulage Nb de passages de roues Exigences :	Visibilité de nuit RI (mcd.m-2.lx-1) 150	Adhérence SRT 0.45	Visibilité de jour Chromaticité (x) (y) Qd (mcd.m-2.lx-1) 100	
Etat neuf	556	0.67	0.3279 0.3475	166
(P1) 50000	372	0.61	0.3300 0.3491	102
(P2) 100000	395	0.56	0.3296 0.3486	105
(P3) 200000	262	0.54	0.3309 0.3498	113
(P4) 500000	206	0.55	0.3299 0.3488	104
(P5) 1000000	234	0.52	0.3297 0.3491	120
(P6) 2000000	224	0.54	0.3322 0.3511	130
(P6) 2000000	Classe R4	Classe S2	/	Classe Q2
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710) Organisme Technique représenté par : CEREMA Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /				
MARQUAGE DES PRODUITS			VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :			Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 16/10/2018	
			Le Fabricant (Nom et Visa) :  Le 17/10/2018	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
 ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005
 Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140