

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	DAS-2RH1752b
MISE A JOUR du 03/03/2022	
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
GEVEKO MARKING S.AS	YETI
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE	Nature du produit BPC

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT	
Dispositif d'Alerte Sonore rétroréfléchissant de couleur blanche sur revêtements hydrocarbonés appliqué en une seule passe. Il n'y a pas de saupoudrage	
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)	

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle sans primaire et sans colle.

DIMENSIONNEMENT DES PROFILS
Hauteur : 11 mm Largeur : 150 mm Longueur : 255 mm Diamètre : / Espacement : 255 mm

DOSAGES PRODUITS
DOSAGES APPLIQUES :
PRODUIT :
1 Semelle + Barrette 100 %
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :
T° air : 26 °C T° sol : 42 °C Hygrométrie : 59 % Vent : 11 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	2.06 g/ml	73.6 %		

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL						
CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PARIS->PROVINCE	PR 15.36	à 16.28	Année
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX	Application en : 2019 - R350		PMT : 0.9 mm	2019	Trafic (véh/j)	% PL
CARACTERISATION DU PRODUIT :	(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)				8164	17

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		Hauteur
Nb de passages de roues	RI (sec)	SRT	Chromaticité	Qd	H
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)		(x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)	(mm)
	150	0.45	Blanc	100	10 ≤ H ≤ 16
Etat neuf	524	Nm	0.3261 0.3432	Nm	11
(P1) 50000	218	Nm	0.3305 0.3463	Nm	12
(P2) 100000	204	Nm	0.3287 0.3449	Nm	11
(P3) 200000	189	Nm	0.3271 0.3435	Nm	10
(P4) 500000	85*	Nm	0.3245 0.3412	Nm	7*
(P3) 200000	R3		/		

Nm: Non mesurable						
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)						
Organisme Technique représenté par : CEREMA						
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /						

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	 D. DUPONT Le 18/05/2022
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	
	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.	
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE	
ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005	
Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE	
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr	
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140	