

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES VISIBLES DE NUIT PAR TEMPS DE PLUIE (type II)	
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	1RHP1641b
	MISE A JOUR du 02/06/2022
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
AXIMUM Industrie	Onyx
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE	Nature du produit EF

Enduit à froid de type 'barrette', appliqué à la machine, rétro réfléchissant de couleur blanche, pour marquages routiers, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE	
Machine automotrice pour enduit à froid extrudé équipée pour appliquer des barrettes + 1 pistolet de saupoudrage	

Hauteur : 15 mm	Largeur : /	Longueur : /	Diamètre : /	Espacement : /
-----------------	-------------	--------------	--------------	----------------

DOSAGES APPLIQUES :		
<u>PRODUIT :</u>		
Barrette	97.5 %	Dosage humide 290 g
Durcisseur	2.5 %	
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		
Barrette saupoudrée (- 425 125 AC02 - POTTERS)	100 %	Dosage utile 305 g

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :				
T° air : 18 °C	T° sol : 29 °C	Hygrométrie : 68 %	Vent : 11 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 15 min

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.87 g/ml	72.0 %	84.3 %	

CARACTERISTIQUES DU SITE :	N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMEUX			Application en : 2016 - R129				PMT : 0.99 mm	2016	8695	17

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Nm: Non mesurable

Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		Fiche établie par le CEREMA - Dter NP D. DUPONT Le 02/06/2022
---	---	---

Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr
APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140