

ADMISSION N°	DAS-3RH1832b	
SOCIETE TITULAIRE		SYSTEME
AXIMUM Industrie		Albâtre
8, rue Jean Mermoz 78114 Magny-les-Hameaux FRANCE		Nature du système EF+Pe

Dispositif d'Alerte Sonore, rétro réfléchissant de couleur blanche, sur revêtements hydrocarbonés appliqué en 2 passes
Passé n°1 : DAS-3RH1832b-1: Barrette en enduit à froid.
Passé n°2 : DAS-3RH1832b-2, Typhon Premium: Peinture à l'eau saupoudrée par des billes de verre.

Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
---	-----------------------	------------------------	--------------------------------

(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

Passe n°1 : Machine automotrice pour enduit à froid extrudé équipée pour appliquer des barrettes + 1 pistolet de saupoudrage
Passe n°2 : Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

Hauteur : 12 mm	Largeur : 150 mm	Longueur : /	Diamètre : /	Espacement : 480 mm
-----------------	------------------	--------------	--------------	---------------------

Passe n°1 (DAS-3RH1832b-1)	Barrette	98.3 %	Dosage humide	175 g
	Durcisseur	1.7 %		
	Barrette saupoudrée (- 500 180 BCP - POTTERS)	100 %	Dosage utile	220 g
Passe n°2 (DAS-3RH1832b-2)	Produit Passe N°2	100 %	Dosage humide	450 g/m²
	Billes Saupoudrées (- 500 180 WBP - POTTERS)	100 %	Dosage utile	295 g/m²

Passé n°1	T° air : 24 °C	T° sol : 41 °C	Hygrométrie : 52 %	Vent : 10 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 14 min
Passé n°2	T° air : 21 °C	T° sol : 27 °C	Hygrométrie : 70 %	Vent : 8 km/h	TEMPS DE SECHAGE : 6 min

	Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Passe n° 1 (DAS-3RH1832b-1)	Produit Passe N°1	2.01 g/ml	82.5 %	89.0 %	
Passe n° 2 (DAS-3RH1832b-2)	Produit Passe N°2	1.65 g/ml	40.9 %	76.6 %	

CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE->PARIS		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2022 - R624		PMT : 0.93 mm				2022	7520	19

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour	Hauteur
-------------------	--------------------	-----------	--------------------	---------

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Niveau de jour		Niveau de nuit	
Nb de passages de roues	RI (sec) (mcd.m-2.lx-1)	SRT	Chromaticité (x) (y)		Qd (mcd.m-2.lx-1)	H (mm)
Exigences :	150	0.45	Blanc		100	10 ≤ H ≤ 16
Etat neuf	494	Nm	0.3279	0.3460	Nm	12
(P1) 50000	269	Nm	0.3306	0.3481	Nm	12
(P2) 100000	306	Nm	0.3302	0.3481	Nm	12
(P3) 200000	198	Nm	0.3291	0.3450	Nm	12
(P4) 500000	187	Nm	0.3279	0.3465	Nm	11
(P5) 1000000	151	Nm	0.3269	0.3456	Nm	8*
(P4) 500000	R3		/			

(*) hors norme

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

D. DUPONT
Le 17/03/2025

APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140